

# SAMSUNG SyncMaster™

## Multimediální 19" LCD monitory s integrovaným tenkým klientem



Českomoravské informační systémy s.r.o., autorizovaný partner společnosti Samsung, představuje novou generaci LCD monitorů Samsung SyncMaster™ s integrovaným tenkým klientem. Monitory zaručují neobyčejnou bezpečnost systému a nízké náklady na provoz, a jsou určeny pro použití v systémech terminál - aplikační server (TCAS).

S monitory Samsung SyncMaster™ dále získáte:

- ▶ Záruku spolehlivosti světového výrobce
- ▶ Profesionální grafický i výpočetní výkon pracovišť
- ▶ Vysoký uživatelský komfort s Windows CE nebo XP Embedded pro možnost připojení tiskáren, flashdisků a dalšího příslušenství
- ▶ Možnost provozování lokálních aplikací, např. obsluha interaktivní tabule (verze 930XT)
- ▶ Nízké investiční a provozní náklady
- ▶ Bezúdržbový provoz, absolutní bezhlučnost a minimální produkce tepla
- ▶ Vysoce ekologický provoz s 20x nižší spotřebou elektrické energie (srovnání PC x tenký klient)

Samsung SyncMaster™ Vám nabízí široké možnosti využití ve:

- ▶ Státní správě
- ▶ Školství
- ▶ Korporátních organizacích
- ▶ Velkých, středních i malých podnicích
- ▶ Výrobních provozech
- ▶ Zdravotnictví



**SAMSUNG**



Českomoravské  
informační systémy

Českomoravské informační systémy s. r. o.  
U Pergamenky 12,  
170 00 Praha 7 Holešovice

Tel.: +420 775 775 667, +420 222 745 000  
Email: info@cmis.cz  
Internet: www.pocitacovaucebna.cz

## Technické specifikace:



| Samsung SyncMaster™    |                                    | 930XT  | 911NT  |                       |
|------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>Tenký klient</b>    | Operační systém                    | Windows XP Embedded Feature Pack 2007            | Windows CE                                       |                       |
|                        | Procesor                           | AMD Sempron 2100+                                | AMD Geode LX, 500 MHz                            |                       |
|                        | Paměť RAM                          | DDR2 512 MB/1G/2G                                | 128 MB   |                       |
|                        | Paměť Flash                        | 1G/2G/4G/8G                                      | 128 MB   |                       |
|                        | Síťový protokol                    | MS RDP, Citrix ICA                               | MS RDP, Citrix ICA                               |                       |
|                        | Síť                                | TCP/IP s DNS/DHCP (10/100/1000 LAN)              | TCP/IP (10/100 LAN)                              |                       |
|                        | USB                                | 4x USB 2.0 (2 zadní/2 boční)                     | 4x USB 2.0 (2 zadní/2 boční)                     |                       |
|                        | Sériový port                       | 1  | 1  |                       |
|                        | Audio                              | Sluchátka/Line out, Mikrofon in                  | Sluchátka/Line out, Mikrofon in                  |                       |
|                        | Multimediální reproduktory         | 1 W x 2  | 1 W x 2  |                       |
|                        | Speciální vlastnosti               | VGA in (pro PC monitor),VGA out (pro Dual Video) | VGA in (pro PC monitor),VGA out (pro Dual Video) |                       |
|                        | Kompatibilní operační systém       | Windows Server 2003/2008                         | Windows Server 2003/2008                         |                       |
|                        | <b>LCD panel</b>                   | Typ  | 19" TFT/TN                                       | 19" TFT/TN            |
|                        |                                    | Jas  | 300 cd/m <sup>2</sup>                            | 300 cd/m <sup>2</sup> |
| Kontrast               |                                    | 1 000:1  | 1 000:1  |                       |
| Rozlišení              |                                    | 1280x1024, 75 Hz                                 | 1280x1024, 75 Hz                                 |                       |
| Pozorovací úhel (H/V)  |                                    | 170°/160° (CR>10)                                | 170°/160° (Cr>10)                                |                       |
| Čas odezvy             |                                    | 5 ms   | 5 ms   |                       |
| Podpora barev          |                                    | 16,7 mil.  | 16,7 mil.  |                       |
| Speciální vlastnosti   |                                    | MagicBright, MagicColor                          | MagicBright, MagicColor                          |                       |
| <b>Funkce monitoru</b> | Typ vstupu                         | Separátní H/V, kompozitní, autosync              | Separátní H/V, kompozitní, autosync              |                       |
|                        | Vstupní videosignál                | Analog RGB                                       | Analog RGB                                       |                       |
|                        | Vstupní konektory                  | 15pin D-sub                                      | 15pin D-sub                                      |                       |
| <b>Napájení</b>        | Spotřeba                           | 70 W (max)                                       | 65 W (max)                                       |                       |
|                        | Stand-by spotřeba                  | max. 4,7 W (Síť), max. 2,7 W (Monitor)           | max. 4,7 W (Síť), max. 2,7 W (Monitor)           |                       |
|                        | Typ                                | Vestavěné  | Vestavěné  |                       |
| <b>Vlastnosti</b>      | Centrální správa pracovišť         | Magic RMS management                             | Magic RMS management                             |                       |
|                        | TCO                                | TCO '99  | TCO '99  |                       |
|                        | Barva                              | Stříbrná/Černá                                   | Stříbrná/Černá                                   |                       |
| <b>Rozměry</b>         | Rozměry včetně stojanu (š x v x h) | 416,6 x 420,9 x 200 mm                           | 416,6 x 420,9 x 200 mm                           |                       |
|                        | Rozměry bez stojanu (š x v x h)    | 416,6 x 375,2 x 74,7 mm                          | 416,6 x 375,2 x 74,7 mm                          |                       |
|                        | Hmotnost                           | 7 kg   | 6,8 kg   |                       |
|                        | Montáž                             | VESA 100 mm                                      | VESA 100 mm                                      |                       |
|                        | Stojan                             | Kloubový/Výšově nastavitelný                     | Kloubový/Výšově nastavitelný                     |                       |

